

# Luva Simples Esgoto Série Normal - Secundário

Esgoto Série Normal



## 1 - Função:

Efetuar a emenda entre tubos, através de suas bolsas soldáveis, para garantir a estanqueidade e conformidade do trecho.


## 2 - Aplicação:

Utilizada em sistema de esgoto residencial, comercial e industrial, coletando esgoto sanitário e conduzindo até a rede principal da edificação.

## 3 - Características técnicas:

- Material: PVC (Policloreto de Vinila).
- Processo: Injeção.
- Cor: Branco.
- Escoamento por gravidade, não submetida a pressão.
- Temperatura máxima: 45°C.

## 3.2 - Dimensões:



## 3.1 - Normas de referência:

- ABNT NBR 5688
- ABNT NBR 8160

## 4 - Benefícios:

- Bolsa soldável.
- Leve.
- Resistente.
- Estanque.
- Segura.

### LUVA ESGOTO SECUNDÁRIO

DIMENSÕES (mm)

Código	Bitola (DN)	B	C	Z	D
0644	40	18	46	2	40

Código do Padrão	Parte	Revisão	Nível de Confidencialidade	Data	Nome do Elaborador	Nome do Aprovador	Área Responsável
PE003728	GLO	00	Público	08/12/2023	João Pedro Maia Brito	Daiane Weizenmann	Marketing - PMP

## 5- Instalação:

### 5.1 - Bolsa soldável:

- Corte o tubo no esquadro, chanfro e lixe as superfícies a serem soldadas (ponta do tubo e bolsa da conexão) de forma a aumentar a aderência.
- Limpe as superfícies lixadas utilizando a Solução Preparadora Krona. Com um pincel, passe o adesivo Plástico Krona nas superfícies a serem soldadas, evitando o excesso de adesivo.
- Encaixe as superfícies a serem soldadas posicionando o tubo até o fundo da bolsa. Atente-se para o correto posicionamento da peça.
- Remova o excesso do adesivo.

Código do Padrão	Parte	Revisão	Nível de Confidencialidade	Data	Nome do Elaborador	Nome do Aprovador	Área Responsável
PE003728	GLO	00	Público	08/12/2023	João Pedro Maia Brito	Daiane Weizenmann	Marketing - PMP